

LHS 41S SYSTEM



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	142.489; 143.278; 143.279	
Fases	1x	
Voltaje	120-230 V	
Corriente	9-17 A	
Potencia	2000-3600 W	
Temperatura máx. de salida del aire	650 °C	1202 °F
Caudal de aire mín.	160-280 l/min	5.65-9.88 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	
Salida de alarma	Contacto normalmente abierto	
Presión máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexión de boquilla ø	50 mm / 2 in	
Pantalla	Sí	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Longitud	245 mm	9.64 in
Ancho	85 mm	3.34 in
Altura	91 mm	3.58 in



LHS 41S SYSTEM

Datos técnicos

Peso	0.85 kg	1.87 lb
Aprobaciones	CE; S+	
Clase de protección	II	

Artículos

142.489	LHS 41S SYSTEM, 230V/3.6kW
143.278	LHS 41S SYSTEM, 230V/2kW
143.279	LHS 41S SYSTEM, 120V/2kW