

LHS 61L CLASSIC



关于产品



技术数据

订货号	143.487; 143.488; 143.489; 143.699; 143.700; 143.710; 143.711; 143.712; 143.713	
相位	3x	
电压	230–480 V	
电流	7–25 A	
功率	5000–16000 W	
最高出风温度	650 °C	1202 °F
最小风量	390–1250 l/min	13.77–44.14 cfm
最高进气温度	65 °C	149 °F
最高环境温度	65 °C	149 °F
过热保护	无	
报警输出	常开触点	
最大进气压力	100 kPa	14.5 psi
风嘴接口ø	92 mm / 3.6 in	
显示	无	
长度	363 mm	14.29 in
宽度	116 mm	4.56 in
高度	136 mm	5.35 in
重量	3.65 kg	8.04 lb
认证	CE; S+	
保护等级	I	



LHS 61L CLASSIC

订货号

143.487	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/16KW
143.488	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/16KW
143.489	LHS 61L CLASSIC, 3 x 230V/10kW
143.699	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/11kW
143.700	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/11kW
143.710	LHS 61L CLASSIC, 3 x 230V/8kW
143.711	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/5kW
143.712	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/8kW
143.713	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/8KW