

LHS 61L CLASSIC



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	143.487; 143.488; 143.489; 143.699; 143.700; 143.710; 143.711; 143.712; 143.713	
Phasen	3x	
Spannung	230-480 V	
Stromstärke	7-25 A	
Leistung	5000-16000 W	
Max. Luftaustrittstemperatur	650 °C	1202 °F
Min. Luftmenge	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Max. Lufteintrittstemperatur	65 °C	149 °F
Max. Umgebungstemperatur	65 °C	149 °F
Überhitzungsschutz	Nein	
Alarmausgang	Schliesskontakt	
Max. Betriebsdruck	100 kPa	14.5 psi
Düsenanschluss ø	92 mm / 3.6 in	
Display	Nein	
Länge	363 mm	14.29 in
Breite	116 mm	4.56 in
Höhe	136 mm	5.35 in
Gewicht	3.65 kg	8.04 lb
Zulassungen	CE; S+	
Schutzklasse	I	



LHS 61L CLASSIC

Produktartikel

143.487	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/16kW
143.488	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/16kW
143.489	LHS 61L CLASSIC, 3 x 230V/10kW
143.699	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/11kW
143.700	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/11kW
143.710	LHS 61L CLASSIC, 3 x 230V/8kW
143.711	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/5kW
143.712	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/8kW
143.713	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/8kW