

LHS 61L CLASSIC



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	143.487; 143.488; 143.489; 143.699; 143.700; 143.710; 143.711; 143.712; 143.713	
Fases	3x	
Voltagem	230-480 V	
Corrente	7-25 A	
Desempenho	5000-16000 W	
Temperatura máx. de saída de ar	650 °C	1202 °F
Fluxo de ar mín.	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Temperatura máx. de entrada de ar	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Proteção contra superaquecimento	Não	
Alarme de saída	Contato normalmente aberto	
Pressão máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexão do bocal ø	92 mm / 3.6 in	
Visor	Não	
Comprimento	363 mm	14.29 in
Largura	116 mm	4.56 in
Altura	136 mm	5.35 in
Peso	3.65 kg	8.04 lb
Aprovações	CE; S+	
Classe de proteção	I	

LHS 61L CLASSIC

Artigo

143.487	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/16kW
143.488	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/16kW
143.489	LHS 61L CLASSIC, 3 x 230V/10kW
143.699	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/11kW
143.700	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/11kW
143.710	LHS 61L CLASSIC, 3 x 230V/8kW
143.711	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/5kW
143.712	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/8kW
143.713	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/8kW