

LHS 61L CLASSIC



О продукте



Технические данные

Статья	143.487; 143.488; 143.489; 143.699; 143.700; 143.710; 143.711; 143.712; 143.713	
Фазы	3x	
Напряжение	230-480 V	
Электрический ток	7-25 A	
Производительность	5000-16000 W	
Макс. температура на выходе воздуха	650 °C	1202 °F
Мин. поток воздуха	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Макс. температура воздуха на входе	65 °C	149 °F
Макс. окружающая температура	65 °C	149 °F
Защита от перегрева	Нет	
Сигнальный выход	Нормально открытый контакт	
Макс. давление на входе	100 kPa	14.5 psi
Сопловое соединение ø	92 мм / 3.6 in	
Показать	Нет	
Длина	363 mm	14.29 in
Ширина	116 mm	4.56 in
Высота	136 mm	5.35 in
Вес	3.65 kg	8.04 lb
Одобрения	CE; S+	
Степень защиты	I	

LHS 61L CLASSIC

Статья

143.487	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480B/16кВт
143.488	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400B/16кВт
143.489	LHS 61L CLASSIC, 3 x 230B/10кВт
143.699	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400B/11кВт
143.700	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480B/11кВт
143.710	LHS 61L CLASSIC, 3 x 230B/8кВт
143.711	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400B/5кВт
143.712	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400B/8кВт
143.713	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480B/8кВт