

LHS 61L CLASSIC



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	143.487; 143.488; 143.489; 143.699; 143.700; 143.710; 143.711; 143.712; 143.713	
Fases	3x	
Voltaje	230-480 V	
Corriente	7-25 A	
Potencia	5000-16000 W	
Temperatura máx. de salida del aire	650 °C	1202 °F
Caudal de aire mín.	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Protección contra el sobrecalentamiento	No	
Salida de alarma	Contacto normalmente abierto	
Presión máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexión de boquilla ø	92 mm / 3.6 in	
Pantalla	No	
Longitud	363 mm	14.29 in
Ancho	116 mm	4.56 in
Altura	136 mm	5.35 in
Peso	3.65 kg	8.04 lb
Aprobaciones	CE; S+	
Clase de protección	I	



LHS 61L CLASSIC

Artículos

143.487	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/16kW
143.488	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/16kW
143.489	LHS 61L CLASSIC, 3 x 230V/10kW
143.699	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/11kW
143.700	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/11kW
143.710	LHS 61L CLASSIC, 3 x 230V/8kW
143.711	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/5kW
143.712	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/8kW
143.713	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/8kW