

LHS 61L PREMIUM



关于产品



技术数据

订货号	143.485; 143.486; 143.718; 143.719; 143.720; 143.721; 143.722; 143.723; 143.724	
相位	3x	
电压	230–480 V	
电流	7–25 A	
功率	5000–16000 W	
最高出风温度	650 °C	1202 °F
最小风量	390–1250 l/min	13.77–44.14 cfm
最高进气温度	65 °C	149 °F
最高环境温度	65 °C	149 °F
热风温度控制	开环	
过热保护	有	
报警输出	常开触点	
最大进气压力	100 kPa	14.5 psi
风嘴接口ø	92 mm / 3.6 in	
显示	无	
长度	363 mm	14.29 in
宽度	116 mm	4.56 in
高度	136 mm	5.35 in



LHS 61L PREMIUM

技术数据

重量	3.65 kg	8.04 lb
认证	CE; S+	
保护等级	I	

订货号

143.485	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/16kW
143.486	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480V/16kW
143.718	LHS 61L PREMIUM, 3 x 230V/8kW
143.719	LHS 61L PREMIUM, 3 x 230V/10kW
143.720	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/5kW
143.721	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/8kW
143.722	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/11kW
143.723	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480V/8kW
143.724	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480V/11kW