

LHS 61L PREMIUM



Vers le produit



Données techniques

Article	143.485; 143.486; 143.718; 143.719; 143.720; 143.721; 143.722; 143.723; 143.724	
Phases	3x	
Tension	230-480 V	
Courant	7-25 A	
Performance	5000-16000 W	
Température max. de sortie d'air	650 °C	1202 °F
Débit d'air min.	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Température d'entrée d'air max.	65 °C	149 °F
Température ambiante max.	65 °C	149 °F
Contrôle de la température de l'air	Boucle ouverte	
Protection contre la surchauffe	Oui	
Sortie d'alarme	Contact normalement ouvert	
Pression d'entrée max.	100 kPa	14.5 psi
Raccord de buse ø	92 mm / 3.6 in	
Afficheur	Non	
Longueur	363 mm	14.29 in
Largeur	116 mm	4.56 in
Hauteur	136 mm	5.35 in
Poids	3.65 kg	8.04 lb
Agréments	CE; S+	
Classe de protection	I	

LHS 61L PREMIUM

Articles

143.485	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/16kW
143.486	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480V/16kW
143.718	LHS 61L PREMIUM, 3 x 230V/8kW
143.719	LHS 61L PREMIUM, 3 x 230V/10kW
143.720	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/5kW
143.721	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/8kW
143.722	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/11kW
143.723	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480V/8kW
143.724	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480V/11kW