

LHS 61L PREMIUM



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	143.485; 143.486; 143.718; 143.719; 143.720; 143.721; 143.722; 143.723; 143.724	
Phasen	3x	
Spannung	230-480 V	
Stromstärke	7-25 A	
Leistung	5000-16000 W	
Max. Luftaustrittstemperatur	650 °C	1202 °F
Min. Luftmenge	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Max. Lufteintrittstemperatur	65 °C	149 °F
Max. Umgebungstemperatur	65 °C	149 °F
Lufttemperatursteuerung	Gesteuert	
Überhitzungsschutz	Ja	
Alarmausgang	Schliesskontakt	
Max. Betriebsdruck	100 kPa	14.5 psi
Düsenanschluss ø	92 mm / 3.6 in	
Display	Nein	
Länge	363 mm	14.29 in
Breite	116 mm	4.56 in
Höhe	136 mm	5.35 in
Gewicht	3.65 kg	8.04 lb
Zulassungen	CE; S+	
Schutzklasse	I	



LHS 61L PREMIUM

Produktartikel

143.485	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/16kW
143.486	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480V/16kW
143.718	LHS 61L PREMIUM, 3 x 230V/8kW
143.719	LHS 61L PREMIUM, 3 x 230V/10kW
143.720	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/5kW
143.721	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/8kW
143.722	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/11kW
143.723	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480V/8kW
143.724	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480V/11kW