

LHS 61L プレミアム



製品へ



技術データ

記事	143.485; 143.486; 143.718; 143.719; 143.720; 143.721; 143.722; 143.723; 143.724	
フェーズ	3x	
電圧	230–480 V	
電流	7–25 A	
出力	5000–16000 W	
最大吹出口温度	650 °C	1202 °F
最小風量	390–1250 l/min	13.77–44.14 cfm
最高吸気温度	65 °C	149 °F
最高雰囲気温度	65 °C	149 °F
温度制御方式	オープンループ	
過熱保護	有	
アラーム回路	あり	
最高入口圧力	100 kPa	14.5 psi
ノズル接続部径φ	92 mm / 3.6 in	
表示	なし	
長さ	363 mm	14.29 in
幅	116 mm	4.56 in
高さ	136 mm	5.35 in

LHS 61L プレミアム

技術データ

重量	3.65 kg	8.04 lb
認証取得状況	CE; S+	
保護クラス	I	

アーティクル

143.485	LHS 61L プレミアム, 3 x 400V/16kW
143.486	LHS 61L プレミアム, 3 x 480V/16kW
143.718	LHS 61L プレミアム, 3 x 230V/8kW
143.719	LHS 61L プレミアム, 3 x 230V/10kW
143.720	LHS 61L プレミアム, 3 x 400V/5kW
143.721	LHS 61L プレミアム, 3 x 400V/8kW
143.722	LHS 61L プレミアム, 3 x 400V/11kW
143.723	LHS 61L プレミアム, 3 x 480V/8kW
143.724	LHS 61L プレミアム, 3 x 480V/11kW