LHS 61L PREMIUM

Sobre o produto

Dados técnicos

Artigo	143.485; 143.486; 143.718; 143.719; 143.720; 143.721; 143.722; 143.723; 143.724	
Fases	3x	
Voltagem	230–480 V	
Corrente	7–25 A	
Desempenho	5000–16000 W	
Temperatura máx. de saída de ar	650 °C	1202 °F
Fluxo de ar mín.	390–1250 l/min	13.77–44.14 cfm
Temperatura máx. de entrada de ar	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Controle de temperatura do ar	Circuito aberto	
Proteção contra superaquecimento	Sim	
Alarme de saída	Contato normalmente aberto	
Pressão máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexão do bocal ø	92 mm / 3.6 in	
Visor	Não	
Comprimento	363 mm	14.29 in
Largura	116 mm	4.56 in
Altura	136 mm	5.35 in
Peso	3.65 kg	8.04 lb
Aprovações	CE; S+	
Classe de proteção	I	

© Copyright Leister Technologies AG, 2025 | Sujeito a alterações sem aviso prévio

LHS 61L PREMIUM

Artigo	
143.485	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/16kW
143.486	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480V/16kW
143.718	LHS 61L PREMIUM, 3 x 230V/8kW
143.719	LHS 61L PREMIUM, 3 x 230V/10kW
143.720	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/5kW
143.721	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/8kW
143.722	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/11kW
143.723	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480V/8kW
143.724	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480V/11kW

© Copyright Leister Technologies AG, 2025 | Sujeito a alterações sem aviso prévio