

LHS 61L PREMIUM



О продукте



Технические данные

Статья	143.485; 143.486; 143.718; 143.719; 143.720; 143.721; 143.722; 143.723; 143.724	
Фазы	3x	
Напряжение	230-480 V	
Электрический ток	7-25 A	
Производительность	5000-16000 W	
Макс. температура на выходе воздуха	650 °C	1202 °F
Мин. поток воздуха	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Макс. температура воздуха на входе	65 °C	149 °F
Макс. окружающая температура	65 °C	149 °F
Контроль температуры воздуха	Разомкнутый контур	
Защита от перегрева	Да	
Сигнальный выход	Нормально открытый контакт	
Макс. давление на входе	100 kPa	14.5 psi
Сопловое соединение ø	92 мм / 3.6 in	
Показать	Нет	
Длина	363 mm	14.29 in
Ширина	116 mm	4.56 in
Высота	136 mm	5.35 in
Вес	3.65 kg	8.04 lb
Одобрения	CE; S+	
Степень защиты	I	

LHS 61L PREMIUM

Статья

143.485	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400В/16кВт
143.486	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480В/16кВт
143.718	LHS 61L PREMIUM, 3 x 230В/8кВт
143.719	LHS 61L PREMIUM, 3 x 230В/10кВт
143.720	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400В/5кВт
143.721	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400В/8кВт
143.722	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400В/11кВт
143.723	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480В/8кВт
143.724	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480В/11кВт