

LHS 61L SYSTEM



Over het product



Technische gegevens

Artikel	142.568; 143.478; 143.479; 143.732; 143.733; 143.734; 143.735; 143.736; 143.737	
Fases	3x	
Spanning	230-480 V	
Stroom	7-25 A	
Vermogen	5000-16000 W	
Max. luchtuitlaattemperatuur	650 °C	1202 °F
Min. luchthoeveelheid	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	65 °C	149 °F
Max. omgevingstemperatuur	65 °C	149 °F
Luchttemperatuurregeling	Gesloten lus	
Bescherming tegen oververhitting	Ja	
Alarmuitgang	Normaal gesproken open contact	
Max. inlaatdruk	100 kPa	14.5 psi
Aansluiting mondstuk ø	92 mm / 3.6 in	
Weergave	Ja	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Lengte	363 mm	14.29 in
Breedte	116 mm	4.56 in
Hoogte	136 mm	5.35 in



LHS 61L SYSTEM

Technische gegevens

Gewicht	3.65 kg	8.04 lb
Goedkeuringen	CE; S+	
Beschermingsklasse	I	

Artikel

142.568	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/11kW
143.478	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/16kW
143.479	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/16kW
143.732	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230V/8kW
143.733	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230V/10kW
143.734	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/5kW
143.735	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/8kW
143.736	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/8kW
143.737	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/11kW