

LHS 61L SYSTEM



Vers le produit



Données techniques

Article	142.568; 143.478; 143.479; 143.732; 143.733; 143.734; 143.735; 143.736; 143.737	
Phases	3x	
Tension	230-480 V	
Courant	7-25 A	
Performance	5000-16000 W	
Température max. de sortie d'air	650 °C	1202 °F
Débit d'air min.	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Température d'entrée d'air max.	65 °C	149 °F
Température ambiante max.	65 °C	149 °F
Contrôle de la température de l'air	Boucle fermée	
Protection contre la surchauffe	Oui	
Sortie d'alarme	Contact normalement ouvert	
Pression d'entrée max.	100 kPa	14.5 psi
Raccord de buse ø	92 mm / 3.6 in	
Afficheur	Oui	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Longueur	363 mm	14.29 in
Largeur	116 mm	4.56 in
Hauteur	136 mm	5.35 in



LHS 61L SYSTEM

Données techniques

Poids	3.65 kg	8.04 lb
Agréments	CE; S+	
Classe de protection	I	

Articles

142.568	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/11kW
143.478	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/16kW
143.479	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/16kW
143.732	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230V/8kW
143.733	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230V/10kW
143.734	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/5kW
143.735	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/8kW
143.736	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/8kW
143.737	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/11kW