

LHS 61L SYSTEM



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	142.568; 143.478; 143.479; 143.732; 143.733; 143.734; 143.735; 143.736; 143.737	
Phasen	3x	
Spannung	230-480 V	
Stromstärke	7-25 A	
Leistung	5000-16000 W	
Max. Luftaustrittstemperatur	650 °C	1202 °F
Min. Luftmenge	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Max. Lufteintrittstemperatur	65 °C	149 °F
Max. Umgebungstemperatur	65 °C	149 °F
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
Überhitzungsschutz	Ja	
Alarmausgang	Schliesskontakt	
Max. Betriebsdruck	100 kPa	14.5 psi
Düsenanschluss ø	92 mm / 3.6 in	
Display	Ja	
Schnittstellen	0-10V; 4-20mA	
Länge	363 mm	14.29 in
Breite	116 mm	4.56 in
Höhe	136 mm	5.35 in



LHS 61L SYSTEM

Technische Daten

Gewicht	3.65 kg	8.04 lb
Zulassungen	CE; S+	
Schutzklasse	I	

Produktartikel

142.568	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/11kW
143.478	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/16kW
143.479	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/16kW
143.732	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230V/8kW
143.733	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230V/10kW
143.734	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/5kW
143.735	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/8kW
143.736	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/8kW
143.737	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/11kW