

LHS 61L SYSTEM



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	142.568; 143.478; 143.479; 143.732; 143.733; 143.734; 143.735; 143.736; 143.737	
Fasi	3x	
Tensione	230-480 V	
Corrente	7-25 A	
Prestazioni	5000-16000 W	
Temperatura max. di uscita dell'aria	650 °C	1202 °F
Flusso d'aria min.	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Temperatura max. di ingresso dell'aria	65 °C	149 °F
Max. temperatura ambiente	65 °C	149 °F
Controllo della temperatura dell'aria	Circuito chiuso	
Protezione contro il surriscaldamento	Sì	
Uscita di allarme	Contatto normalmente aperto	
Pressione d'ingresso max.	100 kPa	14.5 psi
Attacco ugello ø	92 mm / 3.6 in	
Display	Sì	
Interfacce	0-10V; 4-20mA	
Lunghezza	363 mm	14.29 in
Larghezza	116 mm	4.56 in
Altezza	136 mm	5.35 in



LHS 61L SYSTEM

Dati tecnici

Peso	3.65 kg	8.04 lb
Approvazioni	CE; S+	
Classe di protezione	I	

Articoli

142.568	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/11kW
143.478	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/16kW
143.479	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/16kW
143.732	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230V/8kW
143.733	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230V/10kW
143.734	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/5kW
143.735	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/8kW
143.736	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/8kW
143.737	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/11kW