

LHS 61L SYSTEM



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	142.568; 143.478; 143.479; 143.732; 143.733; 143.734; 143.735; 143.736; 143.737	
Fases	3x	
Voltagem	230-480 V	
Corrente	7-25 A	
Desempenho	5000-16000 W	
Temperatura máx. de saída de ar	650 °C	1202 °F
Fluxo de ar mín.	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Temperatura máx. de entrada de ar	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Controle de temperatura do ar	Circuito fechado	
Proteção contra superaquecimento	Sim	
Alarme de saída	Contato normalmente aberto	
Pressão máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexão do bocal ø	92 mm / 3.6 in	
Visor	Sim	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Comprimento	363 mm	14.29 in
Largura	116 mm	4.56 in
Altura	136 mm	5.35 in



LHS 61L SYSTEM

Dados técnicos

Peso	3.65 kg	8.04 lb
Aprovações	CE; S+	
Classe de proteção	I	

Artigo

142.568	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/11kW
143.478	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/16kW
143.479	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/16kW
143.732	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230V/8kW
143.733	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230V/10kW
143.734	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/5kW
143.735	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/8kW
143.736	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/8kW
143.737	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/11kW