

LHS 61L SYSTEM



О продукте



Технические данные

Статья	142.568; 143.478; 143.479; 143.732; 143.733; 143.734; 143.735; 143.736; 143.737	
Фазы	3x	
Напряжение	230-480 V	
Электрический ток	7-25 A	
Производительность	5000-16000 W	
Макс. температура на выходе воздуха	650 °C	1202 °F
Мин. поток воздуха	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Макс. температура воздуха на входе	65 °C	149 °F
Макс. окружающая температура	65 °C	149 °F
Контроль температуры воздуха	Закрытый контур	
Защита от перегрева	Да	
Сигнальный выход	Нормально открытый контакт	
Макс. давление на входе	100 kPa	14.5 psi
Сопловое соединение ø	92 мм / 3.6 in	
Показать	Да	
Интерфейсы	0-10V; 4-20mA	
Длина	363 mm	14.29 in
Ширина	116 mm	4.56 in
Высота	136 mm	5.35 in



LHS 61L SYSTEM

Технические данные

Вес	3.65 kg	8.04 lb
Одобрения	CE; S+	
Степень защиты	I	

Статья

142.568	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400B/11кВт
143.478	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400B/16кВт
143.479	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480B/16кВт
143.732	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230B/8кВт
143.733	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230B/10кВт
143.734	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400B/5кВт
143.735	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400B/8кВт
143.736	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480B/8кВт
143.737	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480B/11кВт