

LHS 61L SYSTEM



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	142.568; 143.478; 143.479; 143.732; 143.733; 143.734; 143.735; 143.736; 143.737	
Fases	3x	
Voltaje	230-480 V	
Corriente	7-25 A	
Potencia	5000-16000 W	
Temperatura máx. de salida del aire	650 °C	1202 °F
Caudal de aire mín.	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	
Salida de alarma	Contacto normalmente abierto	
Presión máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexión de boquilla ø	92 mm / 3.6 in	
Pantalla	Sí	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Longitud	363 mm	14.29 in
Ancho	116 mm	4.56 in
Altura	136 mm	5.35 in



LHS 61L SYSTEM

Datos técnicos

Peso	3.65 kg	8.04 lb
Aprobaciones	CE; S+	
Clase de protección	I	

Artículos

142.568	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/11kW
143.478	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/16kW
143.479	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/16kW
143.732	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230V/8kW
143.733	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230V/10kW
143.734	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/5kW
143.735	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/8kW
143.736	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/8kW
143.737	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/11kW