

DIODE S



关于产品



技术数据

订货号	101.279; 101.280; 101.281; 101.282; 101.283; 101.289; 101.291; 101.292; 135.971; 177.270	
电压	120 V; 200 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1400–2000 W	
温度	20–600 °C	68–1112 °F
无级温度调节	有	
空气软管长度	3 m	9.84 ft
显示	无	
户外应用	有	
风嘴接口ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
长度	265 mm	10.43 in
设备直径	57 mm	2.24 in
手柄直径	40 mm	1.57 in
重量	0.46 kg	1.01 lb
插头	CH T11, 2极, 10A ₀ ; CN, 2极, 10A; 无插头; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理	
认证	CB认证; CE	
保护等级	II	
原籍国	瑞士	



DIODE S

订货号

101.279	DIODE S, 230V/2000W, 欧标插头
101.280	DIODE S, 230V/2000W, 螺纹式风嘴, 欧标插头
101.281	DIODE S, 230V/1600W, 欧标插头
101.282	DIODE S, 230V/1600W, 螺纹式风嘴, 欧标插头
101.283	DIODE S, 230V/1600W, 欧标插头
101.289	DIODE S, 200V/1400W, 无插头
101.291	DIODE S, 120V/1600W, 美标插头
101.292	DIODE S, 120V/1600W, M14, 美标插头
135.971	DIODE S, 230V/1600W, 国标插头
177.270	DIODE S, 230V/1600W, M14, 国标插头