

DIODE S



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	101.279; 101.280; 101.281; 101.282; 101.283; 101.289; 101.291; 101.292; 135.971; 177.270	
Voltaje	120 V; 200 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	1400-2000 W	
Temperatura	20-600 °C	68-1112 °F
Ajuste de la temperatura sin escalas	Sí	
La longitud de la manguera de aire	3 m	9.84 ft
Pantalla	No	
Aplicación en el exterior	Sí	
Conexión de boquilla ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Longitud	265 mm	10.43 in
El diámetro del dispositivo	57 mm	2.24 in
Diámetro del mango	40 mm	1.57 in
Peso	0.46 kg	1.01 lb
Enchufe	CH T11, 2 polos, 10A; CN, 2 polos, 10A; UE, 2 polos, 16A; US, 2 polos, 15A, polarizado; sin enchufe	
Aprobaciones	CE; Certificación CB	
Clase de protección	II	
País de origen	Suiza	



DIODE S

Artículos

101.279	DIODE S, 230V/2000W, enchufe UE
101.280	DIODE S, 230V/2000W, M14, enchufe UE
101.281	DIODE S, 230V/1600W, enchufe UE
101.282	DIODE S, 230V/1600W, M14, enchufe UE
101.283	DIODE S, 230V/1600W, enchufe CH
101.289	DIODE S, 200V/1400W, sin enchufe
101.291	DIODE S, 120V/1600W, enchufe EE.UU.
101.292	DIODE S, 120V/1600W, M14, enchufe US
135.971	DIODE S, 230V/1600W, enchufe CN
177.270	DIODE S, 230V/1600W, M14, enchufe CN