

# MINOR



## Sobre o produto



### Dados técnicos

Tipo de soprador	Soprador radial	
Voltagem	120 V; 230 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	100 W	
Fluxo de ar (20°C)	400 l/min	14.12 cfm
Pressão estática	4000 Pa	0.58 psi
Temperatura ambiente máx.	60 °C	140 °F
Nível de emissão de ruídos	67 dB (A)	
Saída de ar (diâmetro externo)	14.5 mm	0.57 in
Comprimento	250 mm	9.84 in
Diâmetro do cabo	64 mm	2.51 in
Peso	1.15 kg	2.53 lb
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Ficha	CEE amarelo, 3 pólos, 16A; CN, 2 pólos, 10A; UE, 2 pólos, 16A; US, 2 pólos, 15A, polarizado	
Aprovações	CE; Certificação CB	
Classe de proteção	II	
País de origem	Suíça	



# MINOR

## Artigo

---

108.747	MINOR, 230V/100W, plugue UE
108.749	MINOR, 120V/100W, plugue EUA
109.988	MINOR, 120V/100W, CEE 3/16
177.271	MINOR, 230V/100W, plugue CN