

TWINNY T7



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	164.197; 164.198; 164.214; 164.215; 164.216; 164.217; 164.218; 164.219; 164.220	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3450 W	
Temperatur	100-560 °C	212-1040 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Geschwindigkeit	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Schweisstechnologie	Kombi-Keil	
Kombi-Keil Ausführung	Kurz; Lang	
Heizkeil Breite	50 mm	1.96 in
Heizkeil Material	Edelstahl	
Max. Überlappung	125 mm	4.92 in
Max. Fügekraft	1000 N	224.8 lbf
Schweissnahtbreite	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rollenmaterial	Silikonrolle 70 Shore A; Stahlrolle Profil spitz diagonal; Stahlrolle Profil stumpf diagonal	
Laufrollen Ausstattung	Feld-Kit; Indoor-Kit	
LQS	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Display	Ja	
Länge	350 mm	13.77 in
Breite	360 mm	14.17 in

TWINNY T7

Technische Daten

Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	10.5 kg	23.14 lb
Schweissmaterialien	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Verschweissbare Materialstärken	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A	
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Zulassungen	CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

Zylinderbürste, Messing ø 15 mm; Testzertifikat; Gerätekofter

Produktartikel

164.197	TWINNY T7, 230V/3450W, Kombi-Keil lang Prüfkanal, EU-Stecker
164.198	TWINNY T7, 230V/3450W, Kombi-Keil lang Prüfkanal, CEE 3/16
164.214	TWINNY T7, 230V/3450W, Kombi-Keil kurz Prüfkanal, EU-Stecker
164.215	TWINNY T7, 230V/3450W, Kombi-Keil kurz Prüfkanal, CEE 3/16
164.216	TWINNY T7, 230V/3450W, Kombi-Keil lang, EU-Stecker
164.217	TWINNY T7, 230V/3450W, Kombi-Keil lang, CEE 3/16
164.218	TWINNY T7, 230V/3450W, Kombi-Keil kurz, EU-Stecker
164.219	TWINNY T7, 230V/3450W, Kombi-Keil kurz, CEE 3/16
164.220	TWINNY T7, 230V/3450W, Kombi-Keil kurz, Silikon, EU-Stecker