

TWINNY T7



Vers le produit



Données techniques

Article	164.197; 164.198; 164.214; 164.215; 164.216; 164.217; 164.218; 164.219; 164.220	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	3450 W	
Température	100-560 °C	212-1040 °F
Volume d'air réglable	Oui	
Vitesse	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Technologie de soudage	Combi-wedge	
Version combi-wedge	Court; Long	
Largeur du coin chaud	50 mm	1.96 in
Matériau du coin chaud	Acier inoxydable	
Chevauchement max.	125 mm	4.92 in
Pression de soudage max.	1000 N	224.8 lbf
Largeur du cordon de soudure	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Matériel en rouleau	Rouleau d'acier en diagonale aiguë; Rouleau d'acier émoussé en diagonale; Rouleau silicone 70 shore A	
Équipement des roulettes	Kit d'intérieur; Kit de terrain	
LQS	Oui	
Moteur de soufflerie sans balais	Oui	
Afficheur	Oui	
Longueur	350 mm	13.77 in

TWINNY T7

Données techniques

Largeur	360 mm	14.17 in
Hauteur	260 mm	10.23 in
Poids	10.5 kg	23.14 lb
Matériaux de soudure	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Épaisseurs de matériaux soudables	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Fiche	CEE bleu, 3 pôles, 16A; UE, 3 pôles, 16A	
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Agréments	CE	
Classe de protection	I	
Pays d'origine	Suisse	

Contenu de la livraison

Brosse de nettoyage en laiton ø 15 mm; Certificat d'essai; Caisse à outils

Articles

164.197	TWINNY T7, 230V/3450W, panne longue canal de test, prise UE
164.198	TWINNY T7, 230V/3450W, panne longue canal de test, CEE 3/16
164.214	TWINNY T7, 230V/3450W, panne courte canal de test, prise UE
164.215	TWINNY T7, 230V/3450W, panne courte canal de test, CEE 3/16
164.216	TWINNY T7, 230V/3450W, panne longue, prise UE
164.217	TWINNY T7, 230V/3450W, panne longue, CEE 3/16
164.218	TWINNY T7, 230V/3450W, panne courte, prise UE
164.219	TWINNY T7, 230V/3450W, panne courte, CEE 3/16
164.220	TWINNY T7, 230V/3450W, panne courte, silicone, prise UE