

# TWINNY T7



## Informazioni sul prodotto



### Dati tecnici

|                                    |                                                                                                          |                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Articolo                           | 164.197; 164.198; 164.214; 164.215; 164.216; 164.217; 164.218; 164.219; 164.220                          |                   |
| Tensione                           | 230 V                                                                                                    |                   |
| Frequenza                          | 50/60 Hz                                                                                                 |                   |
| Prestazioni                        | 3450 W                                                                                                   |                   |
| Temperatura                        | 100-560 °C                                                                                               | 212-1040 °F       |
| Volume d'aria regolabile           | Sì                                                                                                       |                   |
| Velocità                           | 0.8-8 m/min                                                                                              | 2.62-26.24 ft/min |
| Tecnologia di saldatura            | Combi-wedge                                                                                              |                   |
| Versione combi-wedge               | Breve; Lungo                                                                                             |                   |
| Larghezza del cuneo caldo          | 50 mm                                                                                                    | 1.96 in           |
| Materiale a cuneo caldo            | Acciaio inossidabile                                                                                     |                   |
| Sovrapposizione max.               | 125 mm                                                                                                   | 4.92 in           |
| Pressione massima di saldatura     | 1000 N                                                                                                   | 224.8 lbf         |
| Larghezza del cordone di saldatura | 2 x 15 mm / 2 x 0.59 in                                                                                  |                   |
| Materiale del rotolo               | Acciaio a rullo smussato in diagonale; Rullo d'acciaio diagonale tagliente; Rullo in silicone 70 shore A |                   |
| Attrezzatura Castor                | Kit da campo; Kit per interni                                                                            |                   |
| LQS                                | Sì                                                                                                       |                   |
| Motore soffiatore brushless        | Sì                                                                                                       |                   |
| Display                            | Sì                                                                                                       |                   |
| Lunghezza                          | 350 mm                                                                                                   | 13.77 in          |

# TWINNY T7

## Dati tecnici

|                                     |                                                  |                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Larghezza                           | 360 mm                                           | 14.17 in         |
| Altezza                             | 260 mm                                           | 10.23 in         |
| Peso                                | 10.5 kg                                          | 23.14 lb         |
| Materiali di saldatura              | CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO |                  |
| Spessori del materiale saldabile    | 0.3-3 mm                                         | 11.81-118.11 mil |
| Spina                               | CEE blu, 3 poli, 16A; UE, 3 poli, 16A            |                  |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 3 m                                              | 9.84 ft          |
| Approvazioni                        | CE                                               |                  |
| Classe di protezione                | I                                                |                  |
| Paese d'origine                     | Svizzera                                         |                  |

## Compreso nella fornitura

Spazzola in ottone; Certificato di prova; Custodia attrezzo

## Articoli

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 164.197 | TWINNY T7, 230V/3450W, cuneo lungo canale di prova, spina UE |
| 164.198 | TWINNY T7, 230V/3450W, cuneo lungo canale di prova, CEE 3/16 |
| 164.214 | TWINNY T7, 230V/3450W, cuneo corto canale di prova, spina UE |
| 164.215 | TWINNY T7, 230V/3450W, cuneo corto canale di prova, CEE 3/16 |
| 164.216 | TWINNY T7, 230V/3450W, cuneo lungo, spina UE                 |
| 164.217 | TWINNY T7, 230V/3450W, cuneo lungo, CEE 3/16                 |
| 164.218 | TWINNY T7, 230V/3450W, cuneo corto, spina UE                 |
| 164.219 | TWINNY T7, 230V/3450W, cuneo corto, CEE 3/16                 |
| 164.220 | TWINNY T7, 230V/3450W, cuneo corto, silicone, spina UE       |