

TWINNY T7



Over het product



Technische gegevens

Artikel	164.197; 164.198; 164.214; 164.215; 164.216; 164.217; 164.218; 164.219; 164.220	
Spanning	230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	3450 W	
Temperatuur	100-560 °C	212-1040 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Snelheid	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Lastechniek	Combi-wedge	
Combi-wedge uitvoering	Kort; Lang	
Hete wig breedte	50 mm	1.96 in
Hot wedge materiaal	Roestvrij staal	
Max. overlapping	125 mm	4.92 in
Max. lasdruk	1000 N	224.8 lbf
Breedte lasnaad	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rol materiaal	Siliconenrol 70 shore A; Stalen roller scherpe diagonaal; Stalen rolstomp diagonaal	
Castor uitrusting	Feld-Kit; Indoor-Kit	
LQS	Ja	
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Weergave	Ja	
Lengte	350 mm	13.77 in
Breedte	360 mm	14.17 in

TWINNY T7

Technische gegevens

Hoogte	260 mm	10.23 in
Gewicht	10.5 kg	23.14 lb
Lasmaterialen	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Lasbare materiaaldiktes	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Stekker	CEE blauw, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A	
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Goedkeuringen	CE	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

Koperborstel; Testcertificaat; Gereedschapskoffer

Artikel

164.197	TWINNY T7, 230V/3450W, combi-wig lang testkanaal, EU stekker
164.198	TWINNY T7, 230V/3450W, combi-wig lang testkanaal, CEE 3/16
164.214	TWINNY T7, 230V/3450W, combi-wig kort testkanaal, EU stekker
164.215	TWINNY T7, 230V/3450W, combi-wig kort testkanaal, CEE 3/16
164.216	TWINNY T7, 230V/3450W, combi-wig lang, EU stekker
164.217	TWINNY T7, 230V/3450W, combi-wig lang, CEE 3/16
164.218	TWINNY T7, 230V/3450W, combi-wig kort, EU stekker
164.219	TWINNY T7, 230V/3450W, combi-wig kort, CEE 3/16
164.220	TWINNY T7, 230V/3450W, combi-wig kort, siliconen, EU stekker