

TWINNY T7



О продукте



Технические данные

Статья	164.197; 164.198; 164.214; 164.215; 164.216; 164.217; 164.218; 164.219; 164.220	
Напряжение	230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	3450 W	
Температура	100-560 °C	212-1040 °F
Регулируемый объем воздуха	Да	
Скорость	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Технология сварки	Комбинированная клинка	
Комбинированная версия	Длинный; Короткий	
Ширина горячего клина	50 mm	1.96 in
Материал горячего клина	Нержавеющая сталь	
Макс. перекрытие	125 mm	4.92 in
Макс. давление сварки	1000 N	224.8 lbf
Ширина сварного шва	2 x 15 мм / 2 x 0,59 in	
Рулонный материал	Силиконовый каток 70 берег А; Стальной ролик острый диагональ; Стальной ролик тупой диагональю	
Касторовое оборудование	Внутренний комплект; Полевой комплект	
LQS	Да	
Бесщеточный электродвигатель вентилятора	Да	
Показать	Да	

TWINNY T7

Технические данные

Длина	350 mm	13.77 in
Ширина	360 mm	14.17 in
Высота	260 mm	10.23 in
Вес	10.5 kg	23.14 lb
Сварочные материалы	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Толщины сварных материалов	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Вилка	ЕС, 3-полюсный, 16А; ЦВЕ синий, 3-полюсный, 16А	
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Одобрения	CE	
Степень защиты	I	
Страна происхождения	Швейцария	

Объем поставки

Латунная щетка для чистки $\varnothing$ 15 мм; Сертификат об испытании; Ящик для инструментов

Статья

164.197	TWINNY T7, 230В/3450Вт, клин длинный каналом, вилка EU
164.198	TWINNY T7, 230В/3450Вт, клин длинный каналом, вилка CEE 3/16
164.214	TWINNY T7, 230В/3450Вт, клин короткий каналом, вилка EU
164.215	TWINNY T7, 230В/3450Вт, клин короткий каналом, вилка CEE 3/16
164.216	TWINNY T7, 230В/3450Вт, клин длинный, вилка EU
164.217	TWINNY T7, 230В/3450Вт, клин длинный, вилка CEE 3/16
164.218	TWINNY T7, 230В/3450Вт, клин короткий, вилка EU
164.219	TWINNY T7, 230В/3450Вт, клин короткий, вилка CEE 3/16
164.220	TWINNY T7, 230В/3450Вт, клин короткий, силикон, вилка EU