

TWINNY T7



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	164.197; 164.198; 164.214; 164.215; 164.216; 164.217; 164.218; 164.219; 164.220	
Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	3450 W	
Temperatura	100-560 °C	212-1040 °F
Volumen de aire ajustable	Sí	
Velocidad	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Tecnología de soldadura	Cuña combinada	
Versión de cuña combinada	Corto; Largo	
Ancho de la cuña caliente	50 mm	1.96 in
Material de cuña caliente	Acero inoxidable	
Solapamiento máx.	125 mm	4.92 in
Presión máxima de soldadura	1000 N	224.8 lbf
Anchura del cordón de soldadura	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Material en rollo	Rodillo de acero desafilado en diagonal; Rodillo de acero en diagonal; Rodillo de silicona 70 shore A	
Equipos de ricino	Kit de campo; Kit de interior	
LQS	Sí	
Motor de soplador sin escobillas	Sí	
Pantalla	Sí	
Longitud	350 mm	13.77 in

TWINNY T7

Datos técnicos

Ancho	360 mm	14.17 in
Altura	260 mm	10.23 in
Peso	10.5 kg	23.14 lb
Materiales de soldadura	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Espesores de material soldable	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Enchufe	CEE azul, 3 polos, 16A; UE, 3 polos, 16A	
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
Aprobaciones	CE	
Clase de protección	I	
País de origen	Suiza	

Alcance de la entrega

Cepillo de limpieza de latón ø 15 mm; Certificado de prueba; Maletín de herramientas

Artículos

164.197	TWINNY T7, 230V/3450W, cuña larga canal de prueba, enchufe UE
164.198	TWINNY T7, 230V/3450W, cuña larga canal de prueba, CEE 3/16
164.214	TWINNY T7, 230V/3450W, cuña corta canal de prueba, enchufe UE
164.215	TWINNY T7, 230V/3450W, cuña corta canal de prueba, CEE 3/16
164.216	TWINNY T7, 230V/3450W, cuña larga, enchufe UE
164.217	TWINNY T7, 230V/3450W, cuña larga, CEE 3/16
164.218	TWINNY T7, 230V/3450W, cuña corta, enchufe UE
164.219	TWINNY T7, 230V/3450W, cuña corta, CEE 3/16
164.220	TWINNY T7, 230V/3450W, cuña corta, silicona, enchufe UE