

TWINNY T5



关于产品



技术数据

订货号	164.222; 164.223; 164.224; 164.225; 164.226; 164.228; 164.229; 164.232; 164.233	
电压	120-230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1800-3450 W	
温度	100-560 °C	212-1040 °F
风量可调	有	
速度	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
焊接技术	热风楔	
热风楔款式	短; 长	
热楔宽度	50 mm	1.96 in
热楔材料	不锈钢	
最大交叠宽度	125 mm	4.92 in
最大焊接压力	1000 N	224.8 lbf
焊缝宽度	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
压轮材质	钢制, 钝化边缘; 钢制, 锋利边缘	
行进轮配置	现场套件	
焊接质量监控 (LQS)	无	
无刷鼓风机电机	无	
显示	有	
长度	350 mm	13.77 in

TWINNY T5

技术数据

宽度	360 mm	14.17 in
高度	260 mm	10.23 in
重量	9.9 kg	21.82 lb
焊接材料	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
可焊材料厚度	0.3–3 mm	11.81–118.11 mil
插头	CEE 黄色, 3 极, 16A; CEE蓝色, 3极, 16A; 欧盟, 3极, 16A	
电源线长度	3 m	9.84 ft
认证	CE	
保护等级	I	
原籍国	瑞士	

交付范围

圆形铜丝刷 $\varnothing$ 15 mm; 工具箱

订货号

164.222	TWINNY T5, 230V/3450W, 长热风楔 有测试通道, 欧标插头
164.223	TWINNY T5, 230V/3450W, 长热风楔 有测试通道, CEE 3/16
164.224	TWINNY T5, 230V/3450W, 短热风楔 有测试通道, 欧标插头
164.225	TWINNY T5, 230V/3450W, 短热风楔 有测试通道, CEE 3/16
164.226	TWINNY T5, 230V/3450W, 长热风楔, 欧标插头
164.228	TWINNY T5, 230V/3450W, 短热风楔, 欧标插头
164.229	TWINNY T5, 230V/3450W, 短热风楔, CEE 3/16
164.232	TWINNY T5, 120V/1800W, 短热风楔 有测试通道, CEE 3/16
164.233	TWINNY T5, 120V/1800W, 短热风楔, CEE 3/16