

TWINNY T5



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	164.222; 164.223; 164.224; 164.225; 164.226; 164.228; 164.229; 164.232; 164.233	
Spannung	120-230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1800-3450 W	
Temperatur	100-560 °C	212-1040 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Geschwindigkeit	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Schweisstechnologie	Kombi-Keil	
Kombi-Keil Ausführung	Kurz; Lang	
Heizkeil Breite	50 mm	1.96 in
Heizkeil Material	Edelstahl	
Max. Überlappung	125 mm	4.92 in
Max. Fügekraft	1000 N	224.8 lbf
Schweissnahtbreite	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rollenmaterial	Stahlrolle Profil spitz diagonal; Stahlrolle Profil stumpf diagonal	
Laufrollen Ausstattung	Feld-Kit	
LQS	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Display	Ja	
Länge	350 mm	13.77 in
Breite	360 mm	14.17 in

TWINNY T5

Technische Daten

Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	9.9 kg	21.82 lb
Schweissmaterialien	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Verschweissbare Materialstärken	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A; CEE gelb, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A	
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Zulassungen	CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

Zylinderbürste, Messing ø 15 mm; Gerätekoffer

Produktartikel

164.222	TWINNY T5, 230V/3450W, Kombi-Keil lang Prüfkanal, EU-Stecker
164.223	TWINNY T5, 230V/3450W, Kombi-Keil lang Prüfkanal, CEE 3/16
164.224	TWINNY T5, 230V/3450W, Kombi-Keil kurz Prüfkanal, EU-Stecker
164.225	TWINNY T5, 230V/3450W, Kombi-Keil kurz Prüfkanal, CEE 3/16
164.226	TWINNY T5, 230V/3450W, Kombi-Keil lang, EU-Stecker
164.228	TWINNY T5, 230V/3450W, Kombi-Keil kurz, EU-Stecker
164.229	TWINNY T5, 230V/3450W, Kombi-Keil kurz, CEE 3/16
164.232	TWINNY T5, 120V/1800W, Kombi-Keil kurz Prüfkanal, CEE 3/16
164.233	TWINNY T5, 120V/1800W, Kombi-Keil kurz, CEE 3/16