

TWINNY T5



Vers le produit



Données techniques

Article	164.222; 164.223; 164.224; 164.225; 164.226; 164.228; 164.229; 164.232; 164.233	
Tension	120-230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	1800-3450 W	
Température	100-560 °C	212-1040 °F
Volume d'air réglable	Oui	
Vitesse	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Technologie de soudage	Combi-wedge	
Version combi-wedge	Court; Long	
Largeur du coin chaud	50 mm	1.96 in
Matériau du coin chaud	Acier inoxydable	
Chevauchement max.	125 mm	4.92 in
Pression de soudage max.	1000 N	224.8 lbf
Largeur du cordon de soudure	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Matériel en rouleau	Rouleau d'acier en diagonale aiguë; Rouleau d'acier émoussé en diagonale	
Équipement des roulettes	Kit de terrain	
LQS	Non	
Moteur de soufflerie sans balais	Non	
Afficheur	Oui	
Longueur	350 mm	13.77 in
Largeur	360 mm	14.17 in

TWINNY T5

Données techniques

Hauteur	260 mm	10.23 in
Poids	9.9 kg	21.82 lb
Matériaux de soudure	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Épaisseurs de matériaux soudables	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Fiche	CEE bleu, 3 pôles, 16A; CEE jaune, 3 pôles, 16A; UE, 3 pôles, 16A	
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Agréments	CE	
Classe de protection	I	
Pays d'origine	Suisse	

Contenu de la livraison

Brosse de nettoyage en laiton ø 15 mm; Caisse à outils

Articles

164.222	TWINNY T5, 230V/3450W, panne longue canal de test, prise UE
164.223	TWINNY T5, 230V/3450W, panne longue canal de test, CEE 3/16
164.224	TWINNY T5, 230V/3450W, panne courte canal de test, prise UE
164.225	TWINNY T5, 230V/3450W, panne courte canal de test, CEE 3/16
164.226	TWINNY T5, 230V/3450W, panne longue, prise UE
164.228	TWINNY T5, 230V/3450W, panne courte, prise UE
164.229	TWINNY T5, 230V/3450W, panne courte, CEE 3/16
164.232	TWINNY T5, 120V/1800W, panne courte canal de test, CEE 3/16
164.233	TWINNY T5, 120V/1800W, panne courte, CEE 3/16