

ツィニーT5



製品へ



技術データ

記事	164.222; 164.223; 164.224; 164.225; 164.226; 164.228; 164.229; 164.232; 164.233	
電圧	120-230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1800-3450 W	
温度	100-560 °C	212-1040 °F
調節可能な空気容積	有	
スピード	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
溶接技術	コンビウェッジ	
コンビウェッジバージョン	ショート; ロング	
ホットウェッジ幅	50 mm	1.96 in
ホットウェッジ素材	ステンレス鋼	
最大オーバーラップ	125 mm	4.92 in
最大溶接圧力	1000 N	224.8 lbf
溶接シーム幅	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
ロール材	スチールローラーのシャープな対角線; スチールローラー鈍角	
キャスター装備	フィールドキット	
LQS	なし	
ブラシレスブローモーター	なし	
表示	有	
長さ	350 mm	13.77 in

ツィニーT5

技術データ

幅	360 mm	14.17 in
高さ	260 mm	10.23 in
重量	9.9 kg	21.82 lb
溶接材料	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
溶接可能な材料の厚さ	0.3–3 mm	11.81–118.11 mil
プラグ	CEEイエロー、3極、16A; CEEブルー、3極、16A; EU、3極、16A	
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
認証取得状況	CE	
保護クラス	I	
原産国	スイス	

納品範囲

清掃用真鍮ブラシ ø 15 mm; ツールケース

アーティクル

164.222	ツィニー T5、230V/3450W、ウェッジロング テストチャンネル、EUプラグ
164.223	ツィニー T5、230V/3450W、ウェッジロング テストチャンネル、CEE 3/16
164.224	ツィニー T5、230V/3450W、ウェッジショート テストチャンネル、EUプラグ
164.225	ツィニー T5、230V/3450W、ウェッジショート テストチャンネル、CEE 3/16
164.226	ツィニー T5、230V/3450W、ウェッジロング、EUプラグ
164.228	ツィニー T5、230V/3450W、ウェッジショート、EUプラグ
164.229	ツィニー T5、230V/3450W、ウェッジショート、CEE 3/16
164.232	ツィニー T5、120V/1800W、ウェッジショート テストチャンネル、CEE 3/16
164.233	ツィニー T5、120V/1800W、ウェッジショート、CEE 3/16