

TWINNY T5



Over het product



Technische gegevens

Artikel	164.222; 164.223; 164.224; 164.225; 164.226; 164.228; 164.229; 164.232; 164.233	
Spanning	120-230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	1800-3450 W	
Temperatuur	100-560 °C	212-1040 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Snelheid	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Lastechniek	Combi-wedge	
Combi-wedge uitvoering	Kort; Lang	
Hete wig breedte	50 mm	1.96 in
Hot wedge materiaal	Roestvrij staal	
Max. overlapping	125 mm	4.92 in
Max. lasdruk	1000 N	224.8 lbf
Breedte lasnaad	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rol materiaal	Stalen roller scherpe diagonaal; Stalen rolstomp diagonaal	
Castor uitrusting	Feld-Kit	
LQS	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Geen	
Weergave	Ja	
Lengte	350 mm	13.77 in
Breedte	360 mm	14.17 in

TWINNY T5

Technische gegevens

Hoogte	260 mm	10.23 in
Gewicht	9.9 kg	21.82 lb
Lasmaterialen	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Lasbare materiaaldiktes	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Stekker	CEE blauw, 3-polig, 16A; CEE geel, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A	
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Goedkeuringen	CE	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

Koperborstel; Gereedschapskoffer

Artikel

164.222	TWINNY T5, 230V/3450W, combi-wig lang testkanaal, EU stekker
164.223	TWINNY T5, 230V/3450W, combi-wig lang testkanaal, CEE 3/16
164.224	TWINNY T5, 230V/3450W, combi-wig kort testkanaal, EU stekker
164.225	TWINNY T5, 230V/3450W, combi-wig kort testkanaal, CEE 3/16
164.226	TWINNY T5, 230V/3450W, combi-wig lang, EU stekker
164.228	TWINNY T5, 230V/3450W, combi-wig kort, EU stekker
164.229	TWINNY T5, 230V/3450W, combi-wig kort, CEE 3/16
164.232	TWINNY T5, 120V/1800W, combi-wig kort testkanaal, CEE 3/16
164.233	TWINNY T5, 120V/1800W, combi-wig kort, CEE 3/16