

TWINNY T5



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	164.222; 164.223; 164.224; 164.225; 164.226; 164.228; 164.229; 164.232; 164.233	
Voltagem	120-230 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	1800-3450 W	
Temperatura	100-560 °C	212-1040 °F
Volume de ar ajustável	Sim	
Velocidade	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Tecnologia de Soldagem	Combi-wedge	
Versão combi-wedge	Curta; Longo	
Largura da cunha quente	50 mm	1.96 in
Material da cunha quente	Aço inox	
Sobreposição máx.	125 mm	4.92 in
Pressão máxima de soldagem	1000 N	224.8 lbf
Largura da costura de solda	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Material em rolo	Diagonal afiada do rolo de aço; Diagonal rombo de aço	
Equipamentos de rodas	Kit de campo	
LQS	Não	
Motor do ventilador sem escovas	Não	
Visor	Sim	
Comprimento	350 mm	13.77 in
Largura	360 mm	14.17 in

TWINNY T5

Dados técnicos

Altura	260 mm	10.23 in
Peso	9.9 kg	21.82 lb
Materiais de soldagem	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Espessuras de material soldável	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Ficha	CEE amarelo, 3 pólos, 16A; CEE azul, 3 pólos, 16A; UE, 3 pólos, 16A	
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Aprovações	CE	
Classe de proteção	I	
País de origem	Suíça	

Escopo da entrega

Escova com cerdas de latão; Estojo de ferramentas

Artigo

164.222	TWINNY T5, 230V/3450W, cunha longa canal de teste, plugue UE
164.223	TWINNY T5, 230V/3450W, cunha longa canal de teste, CEE 3/16
164.224	TWINNY T5, 230V/3450W, cunha curta canal de teste, plugue UE
164.225	TWINNY T5, 230V/3450W, cunha curta canal de teste, CEE 3/16
164.226	TWINNY T5, 230V/3450W, cunha longa, plugue UE
164.228	TWINNY T5, 230V/3450W, cunha curta, plugue UE
164.229	TWINNY T5, 230V/3450W, cunha curta, CEE 3/16
164.232	TWINNY T5, 120V/1800W, cunha curta canal de teste, CEE 3/16
164.233	TWINNY T5, 120V/1800W, cunha curta, CEE 3/16