

TWINNY T5



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	164.222; 164.223; 164.224; 164.225; 164.226; 164.228; 164.229; 164.232; 164.233	
Voltaje	120-230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	1800-3450 W	
Temperatura	100-560 °C	212-1040 °F
Volumen de aire ajustable	Sí	
Velocidad	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Tecnología de soldadura	Cuña combinada	
Versión de cuña combinada	Corto; Largo	
Ancho de la cuña caliente	50 mm	1.96 in
Material de cuña caliente	Acero inoxidable	
Solapamiento máx.	125 mm	4.92 in
Presión máxima de soldadura	1000 N	224.8 lbf
Anchura del cordón de soldadura	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Material en rollo	Rodillo de acero desafilado en diagonal; Rodillo de acero en diagonal	
Equipos de ricino	Kit de campo	
LQS	No	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Pantalla	Sí	
Longitud	350 mm	13.77 in
Ancho	360 mm	14.17 in

TWINNY T5

Datos técnicos

Altura	260 mm	10.23 in
Peso	9.9 kg	21.82 lb
Materiales de soldadura	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Espesores de material soldable	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Enchufe	CEE amarillo, 3 polos, 16A; CEE azul, 3 polos, 16A; UE, 3 polos, 16A	
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
Aprobaciones	CE	
Clase de protección	I	
País de origen	Suiza	

Alcance de la entrega

Cepillo de limpieza de latón ø 15 mm; Maletín de herramientas

Artículos

164.222	TWINNY T5, 230V/3450W, cuña larga canal de prueba, enchufe UE
164.223	TWINNY T5, 230V/3450W, cuña larga canal de prueba, CEE 3/16
164.224	TWINNY T5, 230V/3450W, cuña corta canal de prueba, enchufe UE
164.225	TWINNY T5, 230V/3450W, cuña corta canal de prueba, CEE 3/16
164.226	TWINNY T5, 230V/3450W, cuña larga, enchufe UE
164.228	TWINNY T5, 230V/3450W, cuña corta, enchufe UE
164.229	TWINNY T5, 230V/3450W, cuña corta, CEE 3/16
164.232	TWINNY T5, 120V/1800W, cuña corta canal de prueba, CEE 3/16
164.233	TWINNY T5, 120V/1800W, cuña corta, CEE 3/16