

COMET



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	107.538; 107.558	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1200-1500 W	
Temperatur	80-420 °C	176-788 °F
Geschwindigkeit	0.8-3.2 m/min	2.62-10.49 ft/min
Schweisstechnologie	Heizkeil	
Heizkeil Länge	50-70 mm	1.96-2.75 in
Heizkeil Breite	50 mm	1.96 in
Heizkeil Material	Edelstahl; Kupfer	
Max. Überlappung	125 mm	4.92 in
Max. Fügekraft	1000 N	224.8 lbf
Schweissnahtbreite	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rollenmaterial	Stahlrolle Profil spitz diagonal	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Länge	295 mm	11.61 in
Breite	250 mm	9.84 in
Höhe	245 mm	9.64 in
Gewicht	7.5 kg	16.53 lb
Schweissmaterialien	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	



COMET

Technische Daten

Verschweissbare Materialstärken	1-3 mm	39.37-118.11 mil
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	EU, 3-polig, 16A	
Zulassungen	CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

Gerätekoffer

Produktartikel

107.538	COMET, 230V/2500W, Kupfer 70mm Prüfkanal, EU-Stecker
107.558	COMET, 230V/1200W, Stahl 50mm Prüfkanal, EU-Stecker