

COMET



Over het product



Technische gegevens

Artikel	107.538; 107.558	
Spanning	230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	1200-1500 W	
Temperatuur	80-420 °C	176-788 °F
Snelheid	0.8-3.2 m/min	2.62-10.49 ft/min
Lastechniek	Hete wig	
Hete wig Lengte	50-70 mm	1.96-2.75 in
Hete wig breedte	50 mm	1.96 in
Hot wedge materiaal	Koper; Roestvrij staal	
Max. overlapping	125 mm	4.92 in
Max. lasdruk	1000 N	224.8 lbf
Breedte lasnaad	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rol materiaal	Stalen roller scherpe diagonaal	
LQS	Geen	
Weergave	Ja	
Lengte	295 mm	11.61 in
Breedte	250 mm	9.84 in
Hoogte	245 mm	9.64 in
Gewicht	7.5 kg	16.53 lb
Lasmaterialen	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	



COMET

Technische gegevens

Lasbare materiaaldiktes	1-3 mm	39.37-118.11 mil
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Stekker	EU, 3-polig, 16A	
Goedkeuringen	CE	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

Gereedschapskoffer

Artikel

107.538	COMET, 230V/2500W, koperen 70mm testkanaal, EU stekker
107.558	COMET, 230V/1200W, stalen 50mm testkanaal, EU stekker