

# COMET



## О продукте



### Технические данные

|                         |                                                |                   |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Статья                  | 107.538; 107.558                               |                   |
| Напряжение              | 230 V                                          |                   |
| Частота                 | 50/60 Hz                                       |                   |
| Производительность      | 1200-1500 W                                    |                   |
| Температура             | 80-420 °C                                      | 176-788 °F        |
| Скорость                | 0.8-3.2 m/min                                  | 2.62-10.49 ft/min |
| Технология сварки       | Горячий клин                                   |                   |
| Горячий клин Длина      | 50-70 mm                                       | 1.96-2.75 in      |
| Ширина горячего клина   | 50 mm                                          | 1.96 in           |
| Материал горячего клина | Медь; Нержавеющая сталь                        |                   |
| Макс. перекрытие        | 125 mm                                         | 4.92 in           |
| Макс. давление сварки   | 1000 N                                         | 224.8 lbf         |
| Ширина сварного шва     | 2 x 15 мм / 2 x 0,59 in                        |                   |
| Рулонный материал       | Стальной ролик острый диагональ                |                   |
| LQS                     | Нет                                            |                   |
| Показать                | Да                                             |                   |
| Длина                   | 295 mm                                         | 11.61 in          |
| Ширина                  | 250 mm                                         | 9.84 in           |
| Высота                  | 245 mm                                         | 9.64 in           |
| Вес                     | 7.5 kg                                         | 16.53 lb          |
| Сварочные материалы     | CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO |                   |

# COMET

## Технические данные

|                            |                     |                  |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| Толщины сварных материалов | 1-3 mm              | 39.37-118.11 mil |
| Длина кабеля питания       | 3 m                 | 9.84 ft          |
| Вилка                      | ЕС, 3-полюсный, 16А |                  |
| Одобрения                  | CE                  |                  |
| Степень защиты             | I                   |                  |
| Страна происхождения       | Швейцария           |                  |

## Объем поставки

Ящик для инструментов

## Статья

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 107.538 | COMET, 230В/2500Вт, медный 70мм проверочный канал, вилка EU   |
| 107.558 | COMET, 230В/1200Вт, стальной 50мм проверочный канал, вилка EU |