

GEOSTAR G7



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	151.035; 156.310	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	2800 W	
Temperatur	80-460 °C	176-860 °F
Geschwindigkeit	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Schweisstechnologie	Heizkeil	
Heizkeil Länge	130 mm	5.11 in
Heizkeil Breite	50 mm	1.96 in
Heizkeil Material	Kupfer	
Max. Überlappung	150 mm	5.9 in
Max. Fügekraft	1500 N	337.21 lbf
Schweissnahtbreite	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rollenmaterial	Stahlrolle Profil spitz diagonal	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Länge	482 mm	18.97 in
Breite	278 mm	10.94 in
Höhe	269 mm	10.59 in
Gewicht	18.1 kg	39.9 lb
Schweissmaterialien	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO	



GEOSTAR G7

Technische Daten

Verschweissbare Materialstärken	1-3 mm	39.37-118.11 mil
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	EU, 3-polig, 16A; UK, 3-polig, 13A	
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

Zylinderbürste, Messing ø 15 mm; Testzertifikat; Innensechskantschlüssel 3 mm; Innensechskantschlüssel 4 mm; Innensechskantschlüssel 5 mm; Gerätekoffer

Produktartikel

151.035	GEOSTAR G7, 230V/2800W, Kupfer Prüfkanal, EU-Stecker
156.310	GEOSTAR G7, 230V/2800W, Kupfer Prüfkanal, UK-Stecker