

COMET 500



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	170.562; 170.563; 170.565	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	2300 W	
Temperatur	80-460 °C	176-860 °F
Geschwindigkeit	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Schweisstechnologie	Heizkeil	
Heizkeil Länge	60 mm	2.36 in
Heizkeil Breite	50 mm	1.96 in
Heizkeil Material	Edelstahl; Kupfer	
Max. Überlappung	125 mm	4.92 in
Max. Fügekraft	1000 N	224.8 lbf
Schweissnahtbreite	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rollenmaterial	Stahlrolle Profil spitz diagonal; Stahlrolle Profil stumpf diagonal	
Laufrollen Ausstattung	Feld-Kit; Indoor-Kit	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Länge	325 mm	12.79 in
Breite	245 mm	9.64 in
Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	9.2 kg	20.28 lb



COMET 500

Technische Daten

Schweissmaterialien	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
Verschweissbare Materialstärken	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A	
Zulassungen	CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

Zylinderbürste, Messing ø 15 mm; Gerätekoffer

Produktartikel

170.562	COMET 500, 230V/2300W, Kupfer 60x50mm Prüfkanal, CEE 3/16
170.563	COMET 500, 230V/2300W, Stahl 60x50mm Prüfkanal, CEE 3/16
170.565	COMET 500, 230V/2300W, Stahl 60x50mm, CEE 3/16