

COMET 500



Vers le produit



Données techniques

Article	170.562; 170.563; 170.565	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	2300 W	
Température	80-460 °C	176-860 °F
Vitesse	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Technologie de soudage	Hot wedge	
Longueur du coin chaud	60 mm	2.36 in
Largeur du coin chaud	50 mm	1.96 in
Matériau du coin chaud	Acier inoxydable; Cuivre	
Chevauchement max.	125 mm	4.92 in
Pression de soudage max.	1000 N	224.8 lbf
Largeur du cordon de soudure	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Matériel en rouleau	Rouleau d'acier en diagonale aiguë; Rouleau d'acier émoussé en diagonale	
Équipement des roulettes	Kit d'intérieur; Kit de terrain	
LQS	Non	
Afficheur	Oui	
Longueur	325 mm	12.79 in
Largeur	245 mm	9.64 in
Hauteur	260 mm	10.23 in
Poids	9.2 kg	20.28 lb

COMET 500

Données techniques

Matériaux de soudure	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
Épaisseurs de matériaux soudables	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Fiche	CEE bleu, 3 pôles, 16A	
Agréments	CE	
Classe de protection	I	
Pays d'origine	Suisse	

Contenu de la livraison

Brosse de nettoyage en laiton ø 15 mm; Caisse à outils

Articles

170.562	COMET 500, 230V/2300W, cuivre 60x50mm canal de test, CEE 3/16
170.563	COMET 500, 230V/2300W, acier 60x50mm canal de test, CEE 3/16
170.565	COMET 500, 230V/2300W, acier 60x50mm, CEE 3/16