

コメット500



製品へ



技術データ

記事	170.562; 170.563; 170.565	
電圧	230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	2300 W	
温度	80–460 °C	176–860 °F
スピード	0.8–8 m/min	2.62–26.24 ft/min
溶接技術	ホットウェッジ	
ホットウェッジ 長さ	60 mm	2.36 in
ホットウェッジ幅	50 mm	1.96 in
ホットウェッジ素材	ステンレス鋼; 銅	
最大オーバーラップ	125 mm	4.92 in
最大溶接圧力	1000 N	224.8 lbf
溶接シーム幅	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
ロール材	スチールローラーのシャープな対角線; スチールローラー鈍角	
キャスター装備	Indoor-Kit; フィールドキット	
LQS	なし	
表示	有	
長さ	325 mm	12.79 in
幅	245 mm	9.64 in
高さ	260 mm	10.23 in



コメット500

技術データ

重量	9.2 kg	20.28 lb
溶接材料	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
溶接可能な材料の厚さ	0.5–3 mm	19.68–118.11 mil
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
プラグ	CEEブルー、3極、16A	
認証取得状況	CE	
保護クラス	I	
原産国	スイス	

納品範囲

清掃用真鍮ブラシ ø 15 mm; ツールケース

アーティクル

- 170.562 コメット500、230V/2300W、銅 60x50mm テストチャンネル、CEE 3/16
- 170.563 コメット500、230V/2300W、スチール 60x50mm テストチャンネル、CEE 3/16
- 170.565 コメット500、230V/2300W、スチール 60x50mm、CEE 3/16