

COMET 500



Over het product



Technische gegevens

Artikel	170.562; 170.563; 170.565	
Spanning	230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	2300 W	
Temperatuur	80-460 °C	176-860 °F
Snelheid	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Lastechniek	Hete wig	
Hete wig Lengte	60 mm	2.36 in
Hete wig breedte	50 mm	1.96 in
Hot wedge materiaal	Koper; Roestvrij staal	
Max. overlapping	125 mm	4.92 in
Max. lasdruk	1000 N	224.8 lbf
Breedte lasnaad	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rol materiaal	Stalen roller scherpe diagonaal; Stalen rolstomp diagonaal	
Castor uitrusting	Feld-Kit; Indoor-Kit	
LQS	Geen	
Weergave	Ja	
Lengte	325 mm	12.79 in
Breedte	245 mm	9.64 in
Hoogte	260 mm	10.23 in
Gewicht	9.2 kg	20.28 lb



COMET 500

Technische gegevens

Lasmaterialen	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
Lasbare materiaaldiktes	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Stekker	CEE blauw, 3-polig, 16A	
Goedkeuringen	CE	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

Koperborstel; Gereedschapskoffer

Artikel

170.562	COMET 500, 230V/2300W, koperen 60x50mm testkanaal, CEE 3/16
170.563	COMET 500, 230V/2300W, stalen 60x50mm testkanaal, CEE 3/16
170.565	COMET 500, 230V/2300W, stalen 60x50mm, CEE 3/16