

COMET 500



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	170.562; 170.563; 170.565	
Voltagem	230 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	2300 W	
Temperatura	80-460 °C	176-860 °F
Velocidade	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Tecnologia de Soldagem	Cunha quente	
Comprimento da cunha quente	60 mm	2.36 in
Largura da cunha quente	50 mm	1.96 in
Material da cunha quente	Aço inox; Cobre	
Sobreposição máx.	125 mm	4.92 in
Pressão máxima de soldagem	1000 N	224.8 lbf
Largura da costura de solda	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Material em rolo	Diagonal afiada do rolo de aço; Diagonal rombo de aço	
Equipamentos de rodas	Kit de campo; Kit interno	
LQS	Não	
Visor	Sim	
Comprimento	325 mm	12.79 in
Largura	245 mm	9.64 in
Altura	260 mm	10.23 in
Peso	9.2 kg	20.28 lb

COMET 500

Dados técnicos

Materiais de soldagem	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
Espessuras de material soldável	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Ficha	CEE azul, 3 pólos, 16A	
Aprovações	CE	
Classe de proteção	I	
País de origem	Suíça	

Escopo da entrega

Escova com cerdas de latão; Estojo de ferramentas

Artigo

170.562	COMET 500, 230V/2300W, cobre 60x50mm canal de teste, CEE 3/16
170.563	COMET 500, 230V/2300W, aço 60x50mm canal de teste, CEE 3/16
170.565	COMET 500, 230V/2300W, aço 60x50mm, CEE 3/16