

COMET 500



О продукте



Технические данные

Статья	170.562; 170.563; 170.565	
Напряжение	230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	2300 W	
Температура	80-460 °C	176-860 °F
Скорость	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Технология сварки	Горячий клин	
Горячий клин Длина	60 mm	2.36 in
Ширина горячего клина	50 mm	1.96 in
Материал горячего клина	Медь; Нержавеющая сталь	
Макс. перекрытие	125 mm	4.92 in
Макс. давление сварки	1000 N	224.8 lbf
Ширина сварного шва	2 x 15 mm / 2 x 0,59 in	
Рулонный материал	Стальной ролик острый диагональ; Стальной ролик тупой диагональю	
Касторовое оборудование	Внутренний комплект; Полевой комплект	
LQS	Нет	
Показать	Да	
Длина	325 mm	12.79 in
Ширина	245 mm	9.64 in
Высота	260 mm	10.23 in
Вес	9.2 kg	20.28 lb



COMET 500

Технические данные

Сварочные материалы	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
Толщины сварных материалов	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Вилка	ЦВЕ синий, 3-полюсный, 16А	
Одобрения	CE	
Степень защиты	I	
Страна происхождения	Швейцария	

Объем поставки

Латунная щетка для чистки $\varnothing$ 15 мм; Ящик для инструментов

Статья

170.562	COMET 500, 230В/2300Вт, медный 60х50мм каналом, CEE 3/16
170.563	COMET 500, 230В/2300Вт, стальной 60х50мм каналом, CEE 3/16
170.565	COMET 500, 230В/2300Вт, стальной 60х50мм, CEE 3/16