

COMET 500



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	170.562; 170.563; 170.565	
Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	2300 W	
Temperatura	80-460 °C	176-860 °F
Velocidad	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Tecnología de soldadura	Cuña caliente	
Longitud de la cuña caliente	60 mm	2.36 in
Ancho de la cuña caliente	50 mm	1.96 in
Material de cuña caliente	Acero inoxidable; Cobre	
Solapamiento máx.	125 mm	4.92 in
Presión máxima de soldadura	1000 N	224.8 lbf
Anchura del cordón de soldadura	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Material en rollo	Rodillo de acero desafilado en diagonal; Rodillo de acero en diagonal	
Equipos de ricino	Kit de campo; Kit de interior	
LQS	No	
Pantalla	Sí	
Longitud	325 mm	12.79 in
Ancho	245 mm	9.64 in
Altura	260 mm	10.23 in
Peso	9.2 kg	20.28 lb

COMET 500

Datos técnicos

Materiales de soldadura	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
Espesores de material soldable	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
Enchufe	CEE azul, 3 polos, 16A	
Aprobaciones	CE	
Clase de protección	I	
País de origen	Suiza	

Alcance de la entrega

Cepillo de limpieza de latón ø 15 mm; Maletín de herramientas

Artículos

170.562	COMET 500, 230V/2300W, cobre 60x50mm canal de prueba, CEE 3/16
170.563	COMET 500, 230V/2300W, acero 60x50mm canal de prueba, CEE 3/16
170.565	COMET 500, 230V/2300W, acero 60x50mm, CEE 3/16