

COMET 700



关于产品



技术数据

订货号	168.248; 168.644; 168.648; 168.653; 168.656; 168.657; 168.660; 168.662; 168.665	
电压	120 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1700–2300 W	
温度	80–460 °C	176–860 °F
速度	0.8–8 m/min	2.62–26.24 ft/min
焊接技术	热楔	
热楔长度	60–90 mm	2.36–3.54 in
热楔宽度	50 mm	1.96 in
热楔材料	不锈钢; 铜材	
最大交叠宽度	125 mm	4.92 in
最大焊接压力	1000 N	224.8 lbf
焊缝宽度	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
压轮材质	钢制滚轮锋利的直线; 钢制, 钝化边缘; 钢制, 锋利边缘	
行进轮配置	室内套件; 现场套件	
焊接质量监控 (LQS)	有	
显示	有	
长度	325 mm	12.79 in
宽度	245 mm	9.64 in
高度	260 mm	10.23 in

COMET 700

技术数据

重量	9.4 kg	20.72 lb
焊接材料	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
可焊材料厚度	0.5–3 mm	19.68–118.11 mil
电源线长度	3 m	9.84 ft
插头	CEE 黄色, 3 极, 16A; CEE蓝色, 3极, 16A.; 欧盟, 3极, 16A	
认证	CE	
保护等级	I	
原籍国	瑞士	

交付范围

圆形铜丝刷Ø 15 mm; 测试证书; 工具箱

订货号

168.248	COMET 700, 120V/1700W, 铜 60x50mm 有测试通道, CEE 3/16
168.644	COMET 700, 230V/2300W, 铜 90x50mm 有测试通道, 欧标插头
168.648	COMET 700, 230V/2300W, 铜 60x50mm 有测试通道, 欧标插头
168.653	COMET 700, 120V/1700W, 铜 60x50mm, CEE 3/16
168.656	COMET 700, 230V/2300W, 铜 90x50mm 有测试通道, CEE 3/16
168.657	COMET 700, 120V/1700W, 铜 60x50mm 测试通道, CEE 3/16
168.660	COMET 700, 230V/2300W, 钢 90x50mm, CEE 3/16
168.662	COMET 700, 230V/2300W, 铜 60x50mm 有测试通道, CEE 3/16
168.665	COMET 700, 230V/2300W, 钢 60x50mm, CEE 3/16