

COMET 700



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	168.248; 168.644; 168.648; 168.653; 168.656; 168.657; 168.660; 168.662; 168.665	
Spannung	120 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1700-2300 W	
Temperatur	80-460 °C	176-860 °F
Geschwindigkeit	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Schweisstechnologie	Heizkeil	
Heizkeil Länge	60-90 mm	2.36-3.54 in
Heizkeil Breite	50 mm	1.96 in
Heizkeil Material	Edelstahl; Kupfer	
Max. Überlappung	125 mm	4.92 in
Max. Fügekraft	1000 N	224.8 lbf
Schweissnahtbreite	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rollenmaterial	Stahlrolle Profil spitz diagonal; Stahlrolle Profil spitz quer; Stahlrolle Profil stumpf diagonal	
Laufrollen Ausstattung	Feld-Kit; Indoor-Kit	
LQS	Ja	
Display	Ja	
Länge	325 mm	12.79 in
Breite	245 mm	9.64 in
Höhe	260 mm	10.23 in

COMET 700

Technische Daten

Gewicht	9.4 kg	20.72 lb
Schweissmaterialien	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
Verschweisbare Materialstärken	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A; CEE gelb, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A	
Zulassungen	CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

Zylinderbürste, Messing ø 15 mm; Testzertifikat; Gerätekoffer

Produktartikel

168.248	COMET 700, 120V/1700W, Kupfer 60x50mm Prüfkanal, CEE 3/16
168.644	COMET 700, 230V/2300W, Kupfer 90x50mm Prüfkanal, EU-Stecker
168.648	COMET 700, 230V/2300W, Kupfer 60x50mm Prüfkanal, EU-Stecker
168.653	COMET 700, 120V/1700W, Stahl 60x50mm, CEE 3/16
168.656	COMET 700, 230V/2300W, Kupfer 90x50mm Prüfkanal, CEE 3/16
168.657	COMET 700, 230V/2300W, Stahl 90x50mm Prüfkanal, CEE 3/16
168.660	COMET 700, 230V/2300W, Stahl 90x50mm, CEE 3/16
168.662	COMET 700, 230V/2300W, Kupfer 60x50mm Prüfkanal, CEE 3/16
168.665	COMET 700, 230V/2300W, Stahl 60x50mm, CEE 3/16