

COMET 700



Vers le produit



Données techniques

Article	168.248; 168.644; 168.648; 168.653; 168.656; 168.657; 168.660; 168.662; 168.665	
Tension	120 V; 230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	1700-2300 W	
Température	80-460 °C	176-860 °F
Vitesse	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Technologie de soudage	Hot wedge	
Longueur du coin chaud	60-90 mm	2.36-3.54 in
Largeur du coin chaud	50 mm	1.96 in
Matériau du coin chaud	Acier inoxydable; Cuivre	
Chevauchement max.	125 mm	4.92 in
Pression de soudage max.	1000 N	224.8 lbf
Largeur du cordon de soudure	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Matériel en rouleau	Rouleau d'acier droit et pointu; Rouleau d'acier en diagonale aiguë; Rouleau d'acier émoussé en diagonale	
Équipement des roulettes	Kit d'intérieur; Kit de terrain	
LQS	Oui	
Afficheur	Oui	
Longueur	325 mm	12.79 in
Largeur	245 mm	9.64 in
Hauteur	260 mm	10.23 in

COMET 700

Données techniques

Poids	9.4 kg	20.72 lb
Matériaux de soudure	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
Épaisseurs de matériaux soudables	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Fiche	CEE bleu, 3 pôles, 16A; CEE jaune, 3 pôles, 16A; UE, 3 pôles, 16A	
Agréments	CE	
Classe de protection	I	
Pays d'origine	Suisse	

Contenu de la livraison

Brosse de nettoyage en laiton ø 15 mm; Certificat d'essai; Caisse à outils

Articles

168.248	COMET 700, 120V/1700W, cuivre 60x50mm canal de test, CEE 3/16
168.644	COMET 700, 230V/2300W, cuivre 90x50mm canal de test, prise UE
168.648	COMET 700, 230V/2300W, cuivre 60x50mm canal de test, prise UE
168.653	COMET 700, 120V/1700W, acier 60x50mm, CEE 3/16
168.656	COMET 700, 230V/2300W, cuivre 90x50mm canal de test, CEE 3/16
168.657	COMET 700, 230V/2300W, acier 90x50mm canal de test, CEE 3/16
168.660	COMET 700, 230V/2300W, acier 90x50mm, CEE 3/16
168.662	COMET 700, 230V/2300W, cuivre 60x50mm canal de test, CEE 3/16
168.665	COMET 700, 230V/2300W, acier 60x50mm, CEE 3/16