

COMET 700



Over het product



Technische gegevens

Artikel	168.248; 168.644; 168.648; 168.653; 168.656; 168.657; 168.660; 168.662; 168.665	
Spanning	120 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	1700-2300 W	
Temperatuur	80-460 °C	176-860 °F
Snelheid	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Lastechniek	Hete wig	
Hete wig Lengte	60-90 mm	2.36-3.54 in
Hete wig breedte	50 mm	1.96 in
Hot wedge materiaal	Koper; Roestvrij staal	
Max. overlapping	125 mm	4.92 in
Max. lasdruk	1000 N	224.8 lbf
Breedte lasnaad	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rol materiaal	Stalen roller scherpe diagonaal; Stalen rolstomp diagonaal; Stalen wals scherp recht	
Castor uitrusting	Feld-Kit; Indoor-Kit	
LQS	Ja	
Weergave	Ja	
Lengte	325 mm	12.79 in
Breedte	245 mm	9.64 in
Hoogte	260 mm	10.23 in
Gewicht	9.4 kg	20.72 lb

COMET 700

Technische gegevens

Lasmaterialen	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
Lasbare materiaaldiktes	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Stekker	CEE blauw, 3-polig, 16A; CEE geel, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A	
Goedkeuringen	CE	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

Koperborstel; Testcertificaat; Gereedschapskoffer

Artikel

168.248	COMET 700, 120V/1700W, koperen 60x50mm testkanaal, CEE 3/16
168.644	COMET 700, 230V/2300W, koperen 90x50mm testkanaal, EU stekker
168.648	COMET 700, 230V/2300W, koperen 60x50mm testkanaal, EU stekker
168.653	COMET 700, 120V/1700W, stalen 60x50mm, CEE 3/16
168.656	COMET 700, 230V/2300W, koperen 90x50mm testkanaal, CEE 3/16
168.657	COMET 700, 230V/2300W, stalen 90x50mm testkanaal, CEE 3/16
168.660	COMET 700, 230V/2300W, stalen 90x50mm, CEE 3/16
168.662	COMET 700, 230V/2300W, koperen 60x50mm testkanaal, CEE 3/16
168.665	COMET 700, 230V/2300W, stalen 60x50mm, CEE 3/16